



UV CARPET 20278 (20280)

CONTENTS

UV Carpet

ASSEMBLY

Place the carpet flat on the floor, preferably away from the doorway.

Use in a room with UV lights. Select a UV light appropriate to the size of the carpet and place the UV light at an appropriate distance from the carpet. A ceiling mounted powerful UV light is an effective permanent option.

NOTE: *In order to avoid damage to the carpet, hoists or other heavy weights should not be pushed over the carpet. Heavy use by wheelchairs or feet may also cause damage to the fibres. To prevent this do not place the carpet in a doorway or other area where heavy wear or soiling is likely. Remove shoes – especially muddy ones!!*

Should you wish to wall mount your carpet, first attach the carpet to Medium Density Fibre Board using appropriate fixings e.g. carpet tacks or staples. Attach the board to the wall using screws and wall plugs. Fixtures are not included and should be selected with care – make sure all fixtures chosen can support the weight of the carpet and the board.

CARE & MAINTENANCE

1. Regular cleaning with a vacuum cleaner will keep the pile in a good condition.
2. If soiling of the carpet occurs the carpet may be sponged with a warm damp cloth or be very lightly steam-cleaned.

DO NOT USE EXCESSIVE AMOUNTS OF WATER

DO NOT USE STRONG SOLVANTS

DO NOT USE BLEACH OR ABRASIVE CLEANING PRODUCTS

Please note: These carpets are designed to resist some wear, but looking after your carpet will prolong its life. Carpets frequently cleaned with detergents will quickly lose their UV effectiveness.

SAFETY PRECAUTIONS

Always supervise the use of this product.

SPECIFICATION

80% Axminster wool, 20% nylon

Conforms to British standards BS4790

Hot Metal Nut Test – Low radius of effects of ignition

This product, unlike Milky Way Carpets, does NOT require a light source 19210.



TAPIS UV 20278 (20280)

CONTENU

Tapis UV

ASSEMBLAGE

Mettez le tapis au sol, idéalement hors de l'embrasure de la porte.

Servez-vous du tapis dans une salle avec de la lumière UV. Choisissez une lumière UV qui convient aux dimensions du tapis et installez la lumière une distance convenable du tapis. Une lumière puissante attachée de façon permanente au plafond peut convenir bien.

NOTE: Afin de ne pas abîmer le tapis, n'appliquez pas de charges trop lourdes sur le tapis.

Les fauteuils roulants et l'usure dû au piétement peuvent également endommager les fibres du tapis. Vous éviterez tout cela en posant votre tapis à l'abri de tout endroit de passage. Enlevez les chaussures !

Si vous voulez fixer votre tapis au mur, attachez votre tapis à une planche en vous servant des brochettes ou des agrafes. Attachez la planche au mur en vous servant des vis. Il faut acheter des installations avec soin – assurez-vous que toute installation peut supporter le poids de la planche et du tapis.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Passez un aspirateur régulièrement pour maintenir le poil en bon état.
2. Si le Tapis se sali, éponger-le avec un torchon humecté et tiède ou nettoyez-le soigneusement à vapeur.

N'UTILISER PAS DES QUANTITEES EXCESSIVES D'EAU

N'UTILISER PAS DES DISSOLVANTS FORTS

NE PAS SE SERVIR DE L'EAU DE JAVEL OU DES DETACHANTS ABRASIFS

Priere de noter : Ces tapis résistent à l'usure, mais soignez bien le tapis pour qu'il dure longtemps. En nettoyant souvent les tapis UV avec les produits de nettoyage on risqué diminuer l'effet UV.

SURETE

Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

80% laine Axminster, 20% nylon

Conforme à BS4790

Ce produit **ne** nécessite **pas** une source lumineuse 19210.



TAPETE ULTRAVIOLETA 20278 (20280)

CONTEÚDO

Tapete UV

MONTAGEM

Coloque o tapete esticado no chão, preferencialmente afastado da porta de entrada.

Utilize numa sala com luzes UV. Escolha uma luz UV apropriada para o tamanho do tapete e coloque a lâmpada UV a uma distância apropriada do tapete. Uma lâmpada montada no teto permanentemente é uma boa solução.

NOTA: Para evitar danos no tapete, não deve colocar objetos pesados em cima do tapete. A passagem constante de cadeiras de rodas e de pessoas também pode causar danos nas fibras. Para prevenir que isto aconteça, não coloque o tapete numa entrada ou outra área onde é provável existir uma passagem constante. Tire os sapatos, especialmente se estiverem enlameados!

Se pretender montar o tapete na parede, primeiro coloque o tapete num quadro de fibras óticas de densidade média utilizando acessórios de fixação apropriados, ex: tachas para tapetes ou agrafes. Prenda o quadro na parede com parafusos e buchas. Os acessórios de fixação não estão incluídos e devem ser escolhidos com cuidado – Verifique se os acessórios de fixação suportam facilmente o peso do tapete e do quadro.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

1. A limpeza regular com um aspirador vai manter o tapete em boas condições.
2. Se o tapete ficar sujo, pode limpar com um pano húmido e água morna ou limpar com um pouco de vapor.

NÃO UTILIZE QUANTIDADES EXCESSIVAS DE ÁGUA

NÃO UTILIZE SOLVENTES FORTES

NÃO UTILIZE LIXÍVIA OU PRODUTOS DE LIMPEZA ABRASIVOS

Nota: estes tapetes são feitos para resistir a algum uso, mas se tomar conta do seu tapete ele vai durar muito mais. Os tapetes lavados com muita frequência perdem rapidamente as eficiência UV.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Supervisione sempre a utilização deste produto.

ESPECIFICAÇÕES

80% lã axminster, 20% nylon

Conforme BS4790

Este produto, ao contrário dos tapetes via láctea, NÃO precisa de uma fonte de luz 19210.